Resistex-XP

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Solutions pour l'ennoblissement & l'appretage	
Gamme de dureté:	55, 65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 120°C / en pointe 130°C continu 90°C / en pointe 100°C
Propriétés et avantages:	• Qualité hautes performances développée pour les foulards, l'essorage intermédiaire et final et les lignes de mercerisage • Haute stabilité chimique, résistance aux solutions alcalines à hautes températures • Excellentes propriétés mécaniques et résistance à l'abrasion • Résiste à 100°C en milieu clos	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Moyen Pas bon Pas bon
Remarque:	Substance SVHC à une concentration supérieure à 0,1 % : Oxyde de Plomb Cette information est fournie en conformité avec l'article 33 du règlement REACH	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT