

PressoGraf-XP



Type de revêtement:	Polyuréthane	
Applications possibles:	Rouleau presseur pour impression en héliogravure de carton plat, papier, films plastiques. Emballage, décor.	
Gamme de dureté:	80, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C continu 50°C / en pointe 60°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance à l'abrasion Très bonne résistance à la coupure et à la déchirure Excellente résilience.	
Caractéristiques:	Antistatique Rugosité de surface (Ra):	min. 0.4 µm - max. 6 µm
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Moyen Moyen Très bon Excellent Bon Pas bon Moyen Bon Excellent Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau, alcool, IPA, Ethyl-acétate (sans contact prolongé)	