

# Hannecoil-XP



<b>Bezugstyp:</b>	Polyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Elastische Hülzen für das Ab- oder Aufwickeln von Metallband (Stahl, Edelstahl, Aluminium und Nicht-Eisen Bobine)  Abmessungen und Erledigung können nach Spezifikation und Anwendung angepasst werden : Adaptorhülzen, Schutzhülzen, Verbesserter Griff, Abführen von Wasser oder Öl usw.	
<b>Härtebereich:</b>	70, 80 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	grün	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 5 mm - max. 100 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 40°C / Höchstwert 50°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Hervorragendes elastisches Verhalten - beschränkte bleibende Verformung während Gebrauch  Hervorragende physikalische Eigenschaften, Einschnitt-, Weiterreiss- und Abriebwiderstand  Hervorragende Öl- und Fettwiderstand	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Wasser, Seife & Detergenten, Benzin, Solvesso, Terpentin - beschränkt : Alkohole	