

# MetalClean-XP



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Metallbandproduktion : Tauchwalzen, Abquetschrollen für die alkalische Reinigung bis zum 95 °C	
	Metallbandproduktion : Tauchwalzen, Abquetschrollen für die saure Reinigung bis zum 90 °C	
	Metal strip industry : squeegee, detour, hold-down and pressure rolls in all water-based chemical environments	
<b>Härtebereich:</b>	75, 85, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 115°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 85°C / Höchstwert 95°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Sehr gute Widerstand gegen den meisten alkalischen, sauren und oxydativen Produkten	
	Gute Widerstand gegen Mineral-, Vegetal- und syntetischen Ölen, teilweise auch gegen Kersoin, Benzin und Kohlenwasserstoffen	
	Sehr gute Widerstand gegen Dampfeindringung (wassrige Umgebung bei sehr hoher Temperatur)	
	Gute physikalische Eigenschaften, Abrieb-, Weiterreiss- und Einschnittwiderstand	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Sehr gut Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohole, saure und basische Reiniger	