

MetalClean-XP



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Production de tôles métalliques : rouleaux essoreur et immergés pour le dégraissage alcalin jusqu'à 95 °C	
	Production de tôles métalliques : rouleaux essoreur et immergés pour le dégraissage acide jusque 90 °C	
	Production de tôles métalliques : rouleaux essoreur, immergés, déflecteurs, presseur et appliqueur pour tous traitements chimiques aqueux	
Gamme de dureté:	75, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Épaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 115°C / en pointe 125°C
	Humide:	continu 85°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance chimique dans tous produits alcalins, acides et oxydatifs	
	Bonne résistance aux huiles minérales, végétales et synthétiques. Résistance moyenne au kérosène et aux hydrocarbures	
	Très bonne résistance à la pénétration de vapeur (ambiances chimiques à très haute température)	
	Bonnes propriétés physiques, résistance à l'abrasion, bonne tenue à la coupure et au déchirement	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Excellent
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants acides et alcalins	