



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	press section hard press, hard smoothing press roll	
<b>Härtebereich:</b>	1 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 115°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Doctorability Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation (85 shore D, 100 Shore A)	
<b>Abrakeln:</b>	with steel or plastic blades (Tg > 150°C), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	