FeedCart-CR

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Antriebsrollen und -räder für Karton- und Pappeverarbeitungsmachinen
Härtebereich:	75, 85 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 30 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute Abriebfestigkeit und Verformungswiderstand Hervorragende Antriebsfähigkeit, dank die Struktur mit bleibender Rauheit Hervorragende Öl- und Fettwiderstand Gute Temperaturwiderstand
Spezifische Eigenschaften:	Dauerhafte Oberflächenrauheit
Chemische Widerstand:	Säuren: Gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Sehr gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiß)wasser, Seife, die meiste industrielle und alkoholbasierte Reiniger