

# FeedCart-XP



<b>Type de revêtement:</b>	Polyuréthane	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleaux margeurs entrée et sortie sur machines carton ondulé. Rouleaux et roues d'entraînement	
<b>Gamme de dureté:</b>	40, 45 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	bleu	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Polyuréthane avec excellente résistance mécanique pour les applications à faible dureté  Très bonne résistance à l'abrasion  Bonne déformabilité avec faible déformation rémanente  Très bonne tenue aux huiles et graisses  Faible tenue à l'eau chaude, solutions acides et solutions oxydantes	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau	