

FeedCart-XP



Type de revêtement:	Polyuréthane	
Applications possibles:	Rouleaux margeurs entrée et sortie sur machines carton ondulé. Rouleaux et roues d'entraînement	
Gamme de dureté:	40, 45 Shore A	
Couleurs disponibles:	bleu	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
Propriétés et avantages:	Polyuréthane avec excellente résistance mécanique pour les applications à faible dureté Très bonne résistance à l'abrasion Bonne déformabilité avec faible déformation rémanente Très bonne tenue aux huiles et graisses Faible tenue à l'eau chaude, solutions acides et solutions oxydantes	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau	