

# Tactilsize Plus



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Size Press and Film Press	
<b>Härtebereich:</b>	15, 20, 25, 30, 35 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 120°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Optimal wettability (excellent glue transfer on film press) Constant roughness throughout the entire lifetime Optimum stability of the deposit and paper quality Low heat build-up (low energy losses) Impact and marking resistance Profile and hardness stability in operation	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Dauerhafte Oberflächenrauheit Oberflächenrauheit (Ra):	max. 2.5 µm
<b>Abrakeln:</b>	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades	
<b>Internes Kühlung:</b>	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until 5°C < ΔT outlet-inlet < 10°C	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	