Tactilsize Plus

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Size Press et Film Press
Gamme de dureté:	15, 20, 25, 30, 35 PJ
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 100°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Mouillabilité optimale (excellent transfert de colle sur film press) Rugosité constante pendant toute la durée de vie (stabilité optimale du dépôt et qualité du papier) Faible dégagement de chaleur (faibles pertes d'énergie) Résistance aux chocs et au marquage Stabilité du profil et de la dureté en fonctionnement
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface Rugosité de surface (Ra): max. 2.5 µm
Doctorage:	Doctorage des bords: lames en polyuréthane ou PEHD lubrifiées à l'eau
Refroidissement interne:	T° d'entrée recommandée de l'eau de refroidissement : 30 et 45°C Régler l'unité de débit d'eau 5°C < ΔTO sortie-entrée < 10°C
Pression linéaire max.:	100 kN/m
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande

Date d'impression: 12/10/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

Tactilsize Plus

Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT