TopSpread-XR



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Transformation de films et de substrats fins : film plastique, aluminium, papier, non-tissé Rouleaux déplisseur pour substrats fins et délicats Applications de déplissage, où l'utilisation de rouleaux rainurés cause le marquage ou l'endommagement du substrat
Gamme de dureté:	30 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 15 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Effet de déplissage atteint sans l'utilisation de rainures : - Effet de grip grâce au contrast entre un caoutchouc lisse plus dur et un caoutchouc mou collant - Surface profilée qui assure un grip déplissant vers les bords Assure que les bords du substrat restent bien droits et serrés Un angle de contact important (90-180°) améliore l'effet de déplissage TopSpread-XR se maintient facilement et accepte la majorité des produits de nettoyage
Résistance chimique:	Solutions acides: Moyen Solutions alcalines: Moyen Eau chaude et vapeur: Moyen Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Très bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen Alcools (éthanol, IPA,...): Bon Résistance au vieillissement: Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit