

Neostone



Bezugstyp: Sondergummi

Mögliche Anwendungen: - Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll
- Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching roll

Härtebereich: 1 PJ

Erhältliche Farben: schwarz

Empfohlene Belagsstärke: Standart 7 mm min. 5 mm - max. 8 mm

Temperaturbeständigkeit: trocken kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
naß kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C

Eigenschaften und Vorteile: Excellent doctorability
Excellent wear resistance
Possible to cover roll sides & journals

Spezifische Eigenschaften: Oberflächenrauheit (Ra): min. 1 µm - max. 3 µm

Abraaten: Plastic or steel blades, angle 22 to 27 deg
Oscillating doctoring with lubrication recommended for highly filled paper grades

Chemische Widerstand:

Säuren:	Gut
Basen:	Gut
Heißwasser und Dampf:	Gut
Ozon:	Gut
Öle und Fette:	Gut
Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Nicht geeignet
Chlorhaltige Lösemittel:	Mäßig
Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig
Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut
Alterungswiderstand:	Sehr gut

Empfohlene Reinigungsmittel: Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines

Bemerkungen: do not store below 5°C and avoid thermal shock
reference list available on demand