



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Herstellung von Plastikfilm, Etiketten, Klebeband, Papier, Aluminium- und Nicht-Eisen-Folie : rollen für die Reinigung und Staubentfernung des Substrats	
Härtebereich:	35 Shore A	
Erhältliche Farben:	rot	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 4 mm - max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 150°C / Höchstwert 180°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sonderoberflächenstruktur womit eine verbesserte Entfernung den (Staub)Partikeln erreicht wird Gute Übertragung den Partikeln zu dem evakuierendem Klebeband Neutrales Verhalten und nicht Fleckend in Kontakt mit jedem Substrat	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss) Wasser, Seife und Detergenze, Industrielle und Alkoholbasierte Reiniger	