HanneClean

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Production de film plastique, étiquettes, ruban adhésif, papier, film aluminium et non-ferreux : rouleaux pour le nettoyage et le dépoussiérage du substrat
Gamme de dureté:	35 Shore A
Couleurs disponibles:	rouge
Epaisseur conseillée:	min. 4 mm - max. 15 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 150°C / en pointe 180°C
Propriétés et avantages:	Propriétés de surface qui améliorent l'attraction de particules sur le substrat Bon transfert des particules vers le ruban adhésif d'évacuation Comportement neutre et non-tachant envers chaque type de substrat
Résistance chimique:	Solutions acides: Pas bon Solutions alcalines: Pas bon Eau chaude et vapeur: Moyen Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Moyen Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon Alcools (éthanol, IPA,...): Bon Résistance au vieillissement: Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon et détergents, nettoyants industriels, nettoyants à base d'alcool