



<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Production de film plastique, étiquettes, ruban adhésif, papier, film aluminium et non-ferreux : rouleaux pour le nettoyage et le dépoussiérage du substrat	
<b>Gamme de dureté:</b>	35 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	rouge	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 4 mm - max. 15 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 150°C / en pointe 180°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Propriétés de surface qui améliorent l'attraction de particules sur le substrat Bon transfert des particules vers le ruban adhésif d'évacuation Comportement neutre et non-tachant envers chaque type de substrat	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Moyen
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Moyen
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
	Résistance au vieillissement:	Excellent
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (chaude), savon et détergents, nettoyants industriels, nettoyants à base d'alcool	