

# Neostone R



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	- Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll - Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching roll	
<b>Härtebereich:</b>	1 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 7 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	- surface release properties - good resistance to surface contamination - excellent doctorability - excellent wear resistance - possible to cover roll sides & journals	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	verbesserte Gleiteigenschaften	
<b>Abrakeln:</b>	- plastic blades, angle 16 to 20 deg, load 50 N/maxi - doctoring not recommended for highly filled paper grades	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Gut Gut Gut Gut Gut Nicht geeignet Mäßig Mäßig Sehr gut Gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	- Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
<b>Bemerkungen:</b>	- do not store below 5°C and avoid thermal shock - reference list available on demand	