

# HannElast-XP



<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc
<b>Applications possibles:</b>	Galets et rouleaux d'entraînement dans divers secteurs d'activité Rouleaux de convoyage, rouleaux pour le transport de minerais Rouleaux soumis à des actions abrasives, en milieu sec ou humide et en absence de matières grasses Industrie textile : enrouleuses et emballeuses
<b>Gamme de dureté:</b>	65, 70 Shore A
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir, beige
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm
<b>Résistance à la température:</b>	Sec: continu 80°C / en pointe 90°C Humide: continu 60°C / en pointe 70°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Excellente résistance à l'abrasion, très bonnes propriétés physiques Coefficient de frottement élevé, bon grip Bonne résistance aux solutions acides et alcalines jusque 50 °C – bonne résistance aux alcools
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Moyen Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyeurs à base d'alcool, nettoyeurs acides