


FoilSpread



Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleaux d'appuis et de contact, rouleaux déplisseurs et toutes applications où un contact doux et constant est nécessaire : films fins, films étirables	
Gamme de dureté:	25, 30, 35, 40, 45, 50 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Très bonnes propriétés physiques, résistance à la déchirure et à la coupure. Excellente résistance aux huiles, à l'essence et aux kérosène et aux matières grasses. Bonne tenue aux solutions acides diluées et aux solutions alcalines.	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	