

HanneStar Plus



Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleaux soumis à des contraintes mécaniques et en contact avec des huiles ou des graisses d'origine minérale ou animale, aussi à des températures élevées. Domaines d'applications : métallurgie, aluminium, emballage métallique, rouleaux et tambours convoyeurs, rouleaux utilisés dans le déboyautage, filtres à bande, transformation du bois, conversion de vinyle, PVC ou film plastique etc.	
Gamme de dureté:	65, 70, 80, 85, 92, 95, 97 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	rès bonnes propriétés physiques, résistance à la déchirure et à la coupure Excellente résistance aux huiles, à l'essence et aux kérosène et aux matières grasses Bonne tenue aux solutions acides diluées et aux solutions alcalines	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	