HannElast-SP

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Rollen und Trommel für Transportsysteme, Treiberrollen für Transportbänder, Rollen für Einpackmaschinen Räder und Reifen Aufroller für die Textil- und Dekorindustrie (Teppich, Vinyl...) Unterschiedliche Anwendungen wo eine gute Abriebfestigkeit erfordert ist, in tröckenen oder feuchten Umgebung (kein Öl oder Fett !)
Härtebereich:	60, 70, 80, 90 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 80°C / Höchstwert 95°C naß — kontinuierlich 60°C / Höchstwert 70°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute physikalische Eigenschaften, sehr gute Abrieb- und Weiterreisswiderstand Nicht geeignet für Kontakt mit Öl und Fett
Chemische Widerstand:	Säuren: Sehr gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Mäßig Öle und Fette: Nicht geeignet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Wasser, Heisswasser, Seife und Detergente, Alkohole, saure Reiniger
Bemerkungen:	Füri bestimmte Räder kann, nach Berechnung der Belastung, mit einer höheren Schichtdicke (bis 50 mm) gearbeitet werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen