

HannElast-SP



Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleaux et tambours pour des systèmes de transport, entraineurs pour courroies transporteuses, rouleaux pour emballeuses Roues et galets, bandages Rouleaux enrouleur pour l'industrie textile et décor (tapis, vinyle...) Applications diverses avec forte abrasion, en ambiance sèche ou humide (pas d'huile ou de graisse !)	
Gamme de dureté:	60, 70, 80, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 95°C
	Humide:	continu 60°C / en pointe 70°C
Propriétés et avantages:	Très bonnes propriétés physiques, très bonne résistance à l'abrasion et au déchirement Mauvaise tenue aux huiles et aux matières grasses	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyeurs à base d'alcool, nettoyeurs acides	
Remarque:	Pour certaines applications de roues et de galet, il est concevable de travailler avec des fortes épaisseurs (jusqu'à 50 mm). Contactez-nous pour plus d'information.	