



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Metering roll in ink fountain of rotogravure printing machines	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C kontinuierlich 90°C / Höchstwert 90°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions  Very good resistance to ketone solvents and acetates  Low resistance to oil and grease  This coating can be laser engraved	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water and compatible solvents	
<b>Bemerkungen:</b>	Alveoli obtained by laser engraving on the DOSERIGHT roll allow a uniform inking, at any line speed, but also a better distribution of low ink volume. Cleaning operations are shorter and ink consumption less important	