DoseRight

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Rouleaux doseurs dans les bacs à encre d'imprimeuses HELIO
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 100°C / en pointe 110°C Humide: continu 90°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Excellente tenue à l'eau, l'ozone et aux intempéries Très bonne tenue aux solvants cétoniques et aux acétates Tenue médiocre aux huiles et graisses Revêtement gravable au laser
Résistance chimique:	Solutions acides: Excellent Solutions alcalines: Excellent Eau chaude et vapeur: Très bon Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau et solvants compatibles
Remarque:	Les alvéoles du rouleau DOSERIGHT obtenues par gravure laser assurent un encrage uniforme quelle que soit la vitesse de rotation, mais également une répartition uniforme d'un faible volume d'encre. Ainsi les opérations de nettoyage sont beaucoup moins longues et les pertes d'encre minimisées.