BlackFDA

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Gamme de dureté:	70 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 4 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C continu 40°C / en pointe 50°C
Propriétés et avantages:	PUR covering Black colour, Antistatic and FDA certified for food contact - Certificate N°CFR 21 177.2600(e) Resistance to cuts, deformation far higher compared to rubbers (up to 3 times) Resistance to deformations and rebound properties make this covering versatile Good resistance to chemical products	
Caractéristiques:	Antistatique Agréé alimentaire Rugosité de surface (Ra):	 min. 0.8 µm - max. 3.2 µm
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Pas bon Pas bon Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Bon Excellent Excellent

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT