Bacroll

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Industrie textile - encollage de fils : rouleaux immergés, rouleaux d'exprimage Solution conseillée pour les rouleaux immergés
Gamme de dureté:	62, 69, 79 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 105°C / en pointe 115°C Humide: continu 90°C / en pointe 100°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue chimique dans les produits d'encollage, aussi bien pour fibres naturelles que synthétiques, jusque 100 °C Très bonnes propriétés mécaniques, résistance à l'abrasion et au déchirement Non-tâchant
Résistance chimique:	Solutions acides: Moyen Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Très bon Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Moyen Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon Résistance au vieillissement: Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit
Remarque:	Bacroll-HP : solution spéciale multi-couches pour des applications avec contraintes élevées