

# Press Plast Gold



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Konversion von Hygienepapier : Mariagewalze, Kaschierwalze - empfohlen im Falle von Mehrschichtprägung	
<b>Härtebereich:</b>	72 Shore D	
<b>Erhältliche Farben:</b>	grün	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 15 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 125°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Guarantees perfect assembly of the plies even if they are numerous, preserving product softness, thanks to the narrow nip and increased specific pressure  No back-side effect (re-embossing of the inner ply)  Excellent resistance to mechanical stress  Very good abrasion resistance and lifetime  Increased release properties	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Sehr gut Gut Gut Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Sehr gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger und Detergente, Alkohol, (verdünnte) saure Reiniger	