SizeMaster 4

Type de revêtement:	Polyurethane spécial
Applications possibles:	Conversion du papier hygiénique (tissue) : rouleau encolleur
Gamme de dureté:	60, 70 Shore A
Couleurs disponibles:	noir, translucide
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 60°C / en pointe 80°C Humide: continu 30°C / en pointe 40°C
Propriétés et avantages:	Transfert de colle optimal, enduction homogène Très bonne mouillabilité, faible rugosité de surface La douceur du papier est maintenue grâce à la faible consommation de colle Excellente stabilité dimensionnelle Durée de vie améliorée, excellente résistance à l'abrasion Peu de dépôt de poussière, nécessite moins de nettoyage Très bonne compatibilité chimique (inclus lubrifiants huileux) Finition avec très haute précision dimensionnelle
Résistance chimique:	Solutions acides: Moyen Solutions alcalines: Moyen Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen Alcools (éthanol, IPA,...): Bon
Produits de nettoyage conseillés:	eau (tiède), savon & détergents, essence, Solvesso, térébenthine – avec modération alcools, MEC
Remarque:	Pour un résultat optimal, évitez le contact sec en utilisant SizeMaster 4

Date d'impression: 27/04/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT