

Textractor



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Industrie textile : ennoblissement de tissus : foulard d'exprimage intermédiaire et final Convient aux tricots ouverts et aux tissus tubulaires	
Gamme de dureté:	69, 92, 95 Shore A	
Couleurs disponibles:	brun, noir, bleu	
Épaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 110°C / en pointe 125°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Capacité d'essorage exemplaire, efficacité d'essorage améliorée, réduction du coût d'énergie Essorage constant et homogène Excellente résistance à la majorité des produits chimiques textile Très bonne résistance à l'abrasion, au vieillissement et aux contraintes mécaniques élevées Non-tâchant	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
	Résistance au vieillissement:	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants acides et alcalins	