Top Squeeze 2



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Produktion und Konversion von Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenband : Abquetschrollen, Tauch- und Umlenkwalzen in chemischer Umgebung (Säuren, Basen, Wasserspülung und -kühlung) Beize-, Reinigungs-, Glüh- und Galvanisationsanlagen - elektrolytisch Verzinken und Verzinnen	
Härtebereich:	80 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 115°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragebde Abriebfestigkeit, hohe Einschnitt- und Verformungswiderstand Gute chemische Widerstand (saure und alkalische Umgebung) Guter dynamischer Verhalten für Abquetschanwendungen	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Gut Sehr gut Gut Gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger und Detergente, Alkohol, (verdünnte) saure Reiniger	
Bemerkungen:	Lokale Beschichtungswerkstoff, gleichwertig mit Smartsqueeze	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT