



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Impression rollers in rotogravure printing with ESA on cardboard and film. Compatible with all ESA systems	
<b>Härtebereich:</b>	70, 80, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 120°C
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Halbleiter	
<b>Max. Liniendruck</b>	50 kg/cm	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gut Ausgezeichnet Sehr gut Nicht geeignet Mäßig
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	
<b>Bemerkungen:</b>	Possible to clean with ethanol or MEC based cleaners, by short time contact with surface (eg with wet cloth), enabling fast evaporation of the solvent from covering's surface.	